

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

## Ventouse VIRP5024



Haute résistance au vandalisme.

Votre prix : **102,67€** HT

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
**10**  
ANS

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



### Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation (V)	24
Fabrication française	Oui
Garantie	10 ans
Largeur de l'aimant (en mm)	66
Longueur de l'aimant (en mm)	66
Épaisseur de l'aimant (en mm)	42
Résistance (kg)	50
Composition	Ventouses, contre plaque articulée, contre plaque fixe, plaque de fixation au sol et visserie.

<b>Température d'utilisation maximale (en °C)</b>	50
<b>Largeur de la contreplaque (en mm)</b>	60
<b>Type de pose</b>	En applique
<b>Modèle</b>	VIRP5024
<b>Consommation électrique (en mA)</b>	80 mA en 24 VCC
<b>Spécificité</b>	Bouton décondamnation intégré, contreplaque orientable, raccordement SSI.
<b>Contact de position</b>	Non
<b>Type de montage</b>	Au sol.
<b>Longueur de la contreplaque (mm)</b>	60
<b>Épaisseur de la contreplaque (en mm)</b>	39,6
<b>Norme NF S61-937</b>	Oui
<b>Type de fonctionnement</b>	À rupture
<b>Coloris</b>	Blanc
<b>Code couleur</b>	RAL 9010
<b>Matière</b>	Zamak
<b>Utilisation</b>	Maintien de porte ouverte asservi SSI.
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP 42
<b>Nature du courant</b>	VCC
<b>Texte associé à la norme NF S61-937</b>	En 24 VCC

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>EFF750</b>
<b>Marque</b>	CDVI
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-297