


Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Serrure électrique > Serrure électrique à encastrer monopoint >

Serrure électrique à encastrer monopoint LIKQ 40 U2L

**LOCINOX****LE**

[b]Résiste 1000 heures au brouillard salin, interchangeable avec toutes les serrures Locinox.[/b]

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Hauteur du coffre (en mm)	160
Largeur du coffre (en mm)	90
Épaisseur du coffre (en mm)	31
Livr(e) avec	1 paire de poignées, 1 cylindre, 3 clés et fixation
Utilisation	À installer sur profil carré 40 à 60 pour portillons à brancher avec un contrôle d'accès.
Type de fonctionnement	À émission
Consommation électrique (en mA)	300 mA
Rappel du demi-tour à la clé	Oui



Spécificité	Serrure électrique avec contrôle des béquilles boutons des 2 côtés, lorsque l'impulsion électrique est envoyée, on peut tourner les boutons pour rétracter le pêne journalier.
Sens	Réversible
Pour tube d'épaisseur (en mm)	40, 50 ou 60
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	12
Cylindre européen	Oui
Type de serrure	Électrique
Type de sortie	Contrôlée
Descriptif	<ul style="list-style-type: none">- Pour portail battant.- Blocage ou déblocage des boutons.- Ancrage de 23 mm du pêne de nuit en un tour de clé.- Réglage des pênes de 20 mm en continu sans démontage.- 4 trous, fixation par 2 vis BTR.- Entraxe entre les pênes: 60 mm
Modèle	LIKQ 40 U2L
Type d'entrée	Contrôlée
Type de pose	À encastreter
Nombre de points	1
Nature du courant	VAC, VCC

Caractéristiques produit

Référence	DEV0080
Marque	Locinox
Secteur - Page catalogue	2-83