

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

Ventouse electromagnetique V7R1



TEC AUTOMATISMES



Boutons de décondamnation intégrés, éjecteur anti-rémanence, haute résistance au vandalisme.



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	TEC Automatismes
Indice de protection (IP)	IP 42
Coloris	Blanc
Norme NF S61-937	Oui
Type de fonctionnement	À rupture
Longueur de la contreplaque (mm)	60
Épaisseur de la contreplaque (en mm)	51
Type de montage	Mural ou sur support.
Largeur de la contreplaque (en mm)	60
Contact de position	Non

Matière	Métal
Utilisation	Maintien de porte ouverte asservi à une centrale SSI.
Code couleur	RAL 9010
Spécificité	Passe fil et plot magnétique orientable.
Modèle	V7R1
Type de pose	En applique
Composition	Ventouse et contre-plaque.
Résistance (kg)	50
Largeur de l'aimant (en mm)	70
Longueur de l'aimant (en mm)	85
Épaisseur de l'aimant (en mm)	45
Nature du courant	VCC
Type de ventouse	Rétention
Secteur - Page catalogue	2-296

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (EN MA)	TENSION D'ALIMENTATION (V)	TEXTE ASSOCIÉ À LA NORME NF S61-937
<u>VEL001</u>	50 mA en 24 VCC	24	En 24 VCC
<u>VEL002</u>	50 mA en 48 VCC	48	En 48 VCC