

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Serrure électrique > Serrure électrique en applique monopoint >

## Serrure électrique en applique monopoint pour portillon Serie 52N



Acier embouti anti-corrosion, mécanisme anti-corrosion, gâche pour porte-bois, fer, serrure livrée main droite peut-être changée.

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Sens	Réversible
Hauteur du coffre (mm)	106
Largeur du coffre (mm)	130
Épaisseur du coffre (mm)	40
Type de fonctionnement	À émission
Longueur du cylindre rond (en mm)	50
Axe à (mm)	80
Diamètre du cylindre (mm)	26
Tension d'alimentation (V)	12
Livré(e) avec	3 clés plates en laiton nickelé et 1 cylindre en laiton
Utilisation	À installer sur un portillon de largeur minimum de 900 mm en le

	branchant sur un contrôle d'accès, la distance entre gâche et serrure doit être maximum de 9 mm.
<b>Consommation électrique (en mA)</b>	1250 mA
<b>Finition</b>	Laquée marbré gris
<b>Rappel du demi-tour à la clé</b>	Oui
<b>Spécificité</b>	Serrure électrique avec rétractation du pêne bec de cane lorsque l'impulsion électrique est envoyée, fonctionnement possible à la clé ou avec le bouton intégré à la serrure. Axe réglable de 50 à 80 mm.
<b>Modèle</b>	Série 52N
<b>Type de pose</b>	En applique
<b>Type d'axe</b>	Axe réglable
<b>Cylindre européen</b>	Non
<b>Type de serrure</b>	Électro-serrure
<b>Nombre de vantaux</b>	1
<b>Type d'entrée</b>	Contrôlée
<b>Type de sortie</b>	Contrôlée ou libre au choix
<b>Nombre de points</b>	1
<b>Nature du courant</b>	VAC, VCC, (si impulsion max de 2 sec)

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>CAV480</b>
<b>Marque</b>	Iseo
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-83