

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Serrure électrique > Serrure électrique en applique monopoint >

## Serrure électrique en applique monopoint pour portail Serie 700



Reverrouillage mécanique assuré par la fermeture de l'ouvrant et l'armement de pêne, convient aux ouvrants jusqu'à 300 kg, protection anti-crochetage grâce au pêne auto-bloquant, pour porte tirant uniquement.

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Sens	Réversible tirant
Axe à (mm)	70
Hauteur du coffre (mm)	110
Largeur du coffre (mm)	125
Épaisseur du coffre (mm)	35
Longueur du cylindre rond (en mm)	50
Tension d'alimentation (V)	12, 15
Cylindre européen	Non
Rappel du demi-tour à la clé	Oui
Nature du courant	VAC, VCC
Résistance (en N)	7850

Type de fonctionnement	À émission
Livré(e) avec	1 cylindre rond laiton poli et 3 clés
Utilisation	À installer sur un portail, portillon, en le branchant directement sur la motorisation ou sur un contrôle d'accès.
Spécificité	Electro-serrure avec rétractation du pêne l'impulsion électrique est envoyé. Axe réglable de 50 à 70 mm.
Modèle	Série 700
Type de pose	En applique
Type d'axe	Axe réglable
Type de tension	Monophasé
Type de serrure	Électro-serrure
Nombre de vantaux	1
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Contrôlée
Nombre de points	1

### Caractéristiques produit

Référence	<b>CHU150</b>
Marque	JPM
Secteur - Page catalogue	2-83