

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

Motorisation de portail battant kit energy integral 392



Pour toute télécommande supplémentaire, utiliser uniquement les modèles FAA0230 (2 canaux) et/ou FAA02320 (4 canaux). Les anciens modèles ne sont plus compatibles avec les nouveaux kits.



Conçu pour une faible consommation d'énergie.

Votre prix : **1 791,99€** HT

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
2
ANS



Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 54
Utilisation	Compatible avec tous les systèmes de radio FAAC, dont le nouveau protocole FDS. Elle est également compatible Simply connect.
Pour usage domestique	Oui
Norme EN13241-1	Oui
Tension d'alimentation (V)	24
Puissance (W)	200
Usage en milieu humide	Oui
Garantie	2 ans

Longueur maximum du vantail (m)	2,5
Largeur (mm)	256
Hauteur (mm)	304
Poids (kg)	11,700
Longueur (mm)	183
Application	Sur portail battant
Spécificité	Vitesse angulaire 8,5°/s.
Modèle	392
Type de pose	En applique
Résistance à la température maximum (en °C)	65
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en J)	80
Poids maximum du vantail (kg)	350
Force de traction (N)	250
Tension du courant de commande	230
Indicateur lumineux	Oui
Type d'alimentation	Filaire
Nature du courant	VCC
Composition	<ul style="list-style-type: none"> - 1 opérateur 392 24V (maître avec platine E034 intégrée) et bras articulé - 1 opérateur 392C (esclave) et bras articulé - 1 lampe XLED - 1 paire de photocellules XP 20B D - 1 module de fréquence XF FDS - 2 émetteurs 2 canaux XT2 FDS
Programmable	Oui

Caractéristiques produit

Référence	FAA060
Marque	Faac



Secteur - Page catalogue

2-221