


Contrôle d'accès et domotique > Contrôle d'accès > Béquille à code mécanique >

Garniture a code Unitecnic 1250



Mise en libre passage à partir du clavier sans aucun outil.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
2
ANS

Caractéristiques techniques

Garantie	2 ans
Entraxe (mm)	70
Matière	Zamak
Épaisseur maximum du vantail (mm)	48
Fonction libre passage	Oui
Nombre de codes utilisateurs	1
Sens	Réversible
Carré (mm)	7

Épaisseur minimum du vantail (mm)	35
Longueur de la béquille (mm)	136
Aspect finition	Laqué, Argent
Nombre de chiffres par code jusqu'à	6
Modèle	Unitecnic 1250
Entraxe de fixation (mm)	270
Hauteur (mm)	300
Largeur (mm)	56
Type de sortie	Libre
Nombre de passages/jour	80
Usage	Non
Fonctionnement de secours	Passage de cylindre traversant
Type de pose	Sur serrure encastrée
Saillie (mm)	61
Type d'entrée	Contrôlée
Fréquence d'utilisation	Passage régulier
Type de garniture	Mécanique

Caractéristiques produit

Référence	UNIO10
Marque	Métalux
Secteur - Page catalogue	2-147