

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

Kit motorisation Handy S418 pour portail battant



Pour toute télécommande supplémentaire, utiliser uniquement les modèles FAA0230 (2 canaux) et/ou FAA02320 (4 canaux). Les anciens modèles ne sont plus compatibles avec les nouveaux kits.



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

Démarche de développement durable	Oui
Norme EN13241-1	Oui
Indice de protection (IP)	IP 54
Garantie	2 ans
Vitesse d'ouverture (en m/s)	0,018
Puissance (W)	35
Largeur (mm)	104
Hauteur (mm)	125
Tension d'alimentation (V)	24

Poids (kg)	6,000
Longueur (mm)	825
Application	Sur portail battant
Spécificité	Course utile longue (350 mm) + attaches réglables multi-positions sans soudure. Butées mécaniques intégrées.
Résistance à la température maximum (en °C)	55
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Longueur maximum du vantail (m)	2,7
Pour usage domestique	Oui
Angle maximum d'ouverture (en °)	110
Composition	<ul style="list-style-type: none"> - 2 opérateurs S418 24 V - 1 armoire de gestion avec 1 récepteur 868 - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 lampe clignotante
Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en J)	80
Tension du courant de commande	24

Caractéristiques produit

Référence	FAA090
Marque	Faac
Secteur - Page catalogue	2-224