

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

Kit motorisation Handy S418 pour portail battant



Pour toute télécommande supplémentaire, utiliser uniquement les modèles FAA0230 (2 canaux) et/ou FAA02320 (4 canaux). Les anciens modèles ne sont plus compatibles avec les nouveaux kits.



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

Démarche de développement durable	Oui
Norme EN13241-1	Oui
Indice de protection (IP)	IP 54
Garantie	2 ans
Vitesse d'ouverture (en m/s)	0,018
Puissance (W)	35
Largeur (en mm)	104
Hauteur (en mm)	125
Tension d'alimentation (en V)	24

Longueur (en mm)	825
Application	Sur portail battant
Spécificité	Course utile longue (350 mm) + attaches réglables multi-positions sans soudure. Butées mécaniques intégrées.
Résistance à la température maximum (en °C)	55
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Longueur maximum du vantail (en m)	2,7
Pour usage domestique	Oui
Angle maximum d'ouverture (en °)	110
Composition	<ul style="list-style-type: none">- 2 opérateurs S418 24 V- 1 armoire de gestion avec 1 récepteur 868- 2 télécommandes- 1 paire de photocellules- 1 lampe clignotante
Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en J)	80
Tension du courant de commande	24

Caractéristiques produit

Référence	FAA090
Marque	Faac
Secteur - Page catalogue	2-224