

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

Motorisation de portail LEADER kit 402 CBC



Pour toute télécommande supplémentaire, utiliser uniquement les modèles FAA0230 (2 canaux) et/ou FAA02320 (4 canaux). Les anciens modèles ne sont plus compatibles avec les nouveaux kits.



Encodeur Absolu pour la sécurité. Silencieux souple.

[Voir la fiche technique](#)



GARANTIE
2
ANS



Caractéristiques techniques

Démarche de développement durable	Oui
Norme EN13241-1	Oui
Indice de protection (IP)	IP 55
Garantie	2 ans
Puissance (W)	220
Tension d'alimentation (V)	230
Angle maximum d'ouverture (en °)	110
Application	Sur portail battant
Vitesse d'ouverture (tr/min)	1400

Composition	<ul style="list-style-type: none"> - 2 opérateurs hydrauliques 402 CBC, 230 V - 1 armoire de gestion E045 avec 1 récepteur 868 - 2 télécommandes - 1 paire de photo-cellules - 1 lampe clignotante
Débrayable	Oui
Spécificité	Côte D : 7 cm maxi, Côte E : 14 cm maxi.
Résistance à la température maximum (en °C)	55
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Longueur maximum du vantail (m)	1,8
Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle	Oui
Pour usage collectif	Oui
Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en H)	55
Force de traction (N)	500

Caractéristiques produit

Référence	FAA100
Marque	Faac
Secteur - Page catalogue	2-225