

[Quincaillerie pour l'extérieur](#) > [Portail et porte de garage](#) > [Motorisation de portail](#) >

## Motorisation de portail LEADER kit 402 CBC



Pour toute télécommande supplémentaire, utiliser uniquement les modèles FAA0230 (2 canaux) et/ou FAA02320 (4 canaux). Les anciens modèles ne sont plus compatibles avec les nouveaux kits.



Encodeur Absolu pour la sécurité. Silencieux souple.

Votre prix : **2 492,48€** HT

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
**2**  
ANS



### Caractéristiques techniques

Démarche de développement durable	Oui
Norme EN13241-1	Oui
Indice de protection (IP)	IP 55
Garantie	2 ans
Puissance (W)	220
Tension d'alimentation (en V)	230
Angle maximum d'ouverture (en °)	110
Application	Sur portail battant
Vitesse d'ouverture (tr/min)	1400

**Composition**

- 2 opérateurs hydrauliques 402 CBC, 230 V
- 1 armoire de gestion E045 avec 1 récepteur 868
- 2 télécommandes
- 1 paire de photo-cellules
- 1 lampe clignotante

**Débrayable**

Oui

**Spécificité**

Côte D : 7 cm maxi, Côte E : 14 cm maxi.

**Résistance à la température maximum (en °C)**

55

**Résistance à la température minimum (en °C)**

-20

**Longueur maximum du vantail (en m)**

1,8

**Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle**

Oui

**Pour usage collectif**

Oui

**Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en H)**

55

**Force de traction du moteur (en N)**

500

**Caractéristiques produit****Référence**

FAA100

**Marque**

Faac

**Secteur - Page catalogue**

2-225