

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

## Motorisation de portail battant Power kit integral 770N



Pour toute télécommande supplémentaire, utiliser uniquement les modèles FAA0230 (2 canaux) et/ou FAA02320 (4 canaux). Les anciens modèles ne sont plus compatibles avec les nouveaux kits.



Robuste, invisible et silencieux.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
2  
ANS

### Caractéristiques techniques

<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Type d'alimentation</b>	Filaire
<b>Tension d'alimentation (V)</b>	230
<b>Poids (kg)</b>	12,000
<b>Angle maximum d'ouverture (en °)</b>	110
<b>Application</b>	Sur portail battant
<b>Norme EN 12453</b>	Oui
<b>Composition</b>	- 2 moteurs - 1 clignotant

	- 1 sélecteur à clé - 1 platine de commande - 1 antenne - 1 paire de photocellules
<b>Débrayable</b>	Oui
<b>Poids maximum du vantail (kg)</b>	500
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	55
<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-20
<b>Longueur maximum du vantail (m)</b>	3,5
<b>Pour usage collectif</b>	Oui
<b>Utilisation</b>	Prévoir caisson autoportant <b>FAA072</b> et arrêt mécanique intérieur d'ouverture <b>FAA073</b> .
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP 67
<b>Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en H)</b>	50
<b>Type de pose</b>	À enterrer
<b>Spécificité</b>	En cas de panne système le déverrouillage par clé permet le fonctionnement manuel du portail.
<b>Tension du courant de commande</b>	24

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>FAA071</b>
<b>Marque</b>	Faac
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-227