

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

Motorisation de portail battant Power kit integral 770N



Pour toute télécommande supplémentaire, utiliser uniquement les modèles FAA0230 (2 canaux) et/ou FAA02320 (4 canaux). Les anciens modèles ne sont plus compatibles avec les nouveaux kits.



Robuste, invisible et silencieux.

Votre prix : **2 805,58€** HT

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
2
ANS

Caractéristiques techniques

Garantie	2 ans
Type d'alimentation	Filaire
Tension d'alimentation (V)	230
Poids (kg)	12,000
Angle maximum d'ouverture (en °)	110
Application	Sur portail battant
Norme EN 12453	Oui
Composition	- 2 moteurs - 1 clignotant

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 sélecteur à clé - 1 platine de commande - 1 antenne - 1 paire de photocellules
Débrayable	Oui
Poids maximum du vantail (kg)	500
Résistance à la température maximum (en °C)	55
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Longueur maximum du vantail (m)	3,5
Pour usage collectif	Oui
Utilisation	Prévoir caisson autoportant FAA072 et arrêt mécanique intérieur d'ouverture FAA073 .
Indice de protection (IP)	IP 67
Nombre de cycles d'ouvertures/fermetures (en H)	50
Type de pose	À enterrer
Spécificité	En cas de panne système le déverrouillage par clé permet le fonctionnement manuel du portail.
Tension du courant de commande	24

Caractéristiques produit

Référence	FAA071
Marque	Faac
Secteur - Page catalogue	2-227