

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

## Motorisation de portail cyclo integral C720



Pour toute télécommande supplémentaire, utiliser uniquement les modèles FAA0230 (2 canaux) et/ou FAA02320 (4 canaux). Les anciens modèles ne sont plus compatibles avec les nouveaux kits.



Rendement mécanique très élevé, dispositif anti-écrasement.  
Auto apprentissage, fonctionnement manuel possible.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP 44
Garantie	2 ans
Tension d'alimentation (en V)	230
Application	Sur portail coulissant
Composition	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 opérateur C720 24 V avec carte électronique incorporée</li><li>- 1 récepteur 868</li><li>- 2 télécommandes</li><li>- 1 paire de photocellules</li><li>- 1 lampe clignotante</li></ul>
Débrayable	Oui
Résistance à la température maximum (en °C)	55

<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-20
<b>Ouverture partielle pour piétons</b>	Oui
<b>Longueur maximum du vantail (en m)</b>	15
<b>Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle</b>	Oui
<b>Pour usage domestique</b>	Oui
<b>Vitesse d'ouverture (en m/s)</b>	0,300
<b>Puissance (W)</b>	170
<b>Spécificité</b>	Pignon 228 module 4.
<b>Force de traction du moteur (en N)</b>	320
<b>Tension du courant de commande</b>	24

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>FAA080</b>
<b>Marque</b>	Faac
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-229