

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

## Motorisation de portail coulissant cyclo integral C721



Pour toute télécommande supplémentaire, utiliser uniquement les modèles FAA0230 (2 canaux) et/ou FAA02320 (4 canaux). Les anciens modèles ne sont plus compatibles avec les nouveaux kits.



Rendement mécanique très élevé, fonctionnement manuel possible.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
2  
ANS

### Caractéristiques techniques

Garantie	2 ans
Puissance (W)	290
Tension d'alimentation (V)	230
Application	Sur portail coulissant
Composition	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 opérateur C721 24 V avec carte électronique intégrée</li> <li>- 1 récepteur 868</li> <li>- 2 télécommandes</li> <li>- 1 paire de photocellules</li> <li>- 1 lampe clignotante</li> </ul>
Spécificité	Fin de course magnétique. Pignon 228 module 4.

<b>Poids maximum du vantail (kg)</b>	800
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	55
<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-20
<b>Ouverture partielle pour piétons</b>	Oui
<b>Longueur maximum du vantail (m)</b>	15
<b>Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle</b>	Oui
<b>Pour usage domestique</b>	Oui
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP 44
<b>Force de traction (N)</b>	530
<b>Tension du courant de commande</b>	24

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>FAA085</b>
<b>Marque</b>	Faac
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-230