

Quincaillerie pour l'extérieur > Portail et porte de garage > Motorisation de portail >

## Motorisation de portail coulissant cyclo integral C721



Pour toute télécommande supplémentaire, utiliser uniquement les modèles FAA0230 (2 canaux) et/ou FAA02320 (4 canaux). Les anciens modèles ne sont plus compatibles avec les nouveaux kits.



Rendement mécanique très élevé, fonctionnement manuel possible.

Votre prix : **1 788,68€ HT**

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Caractéristiques techniques

<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Puissance (W)</b>	290
<b>Tension d'alimentation (en V)</b>	230
<b>Application</b>	Sur portail coulissant
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 opérateur C721 24 V avec carte électronique intégrée</li><li>- 1 récepteur 868</li><li>- 2 télécommandes</li><li>- 1 paire de photocellules</li><li>- 1 lampe clignotante</li></ul>
<b>Spécificité</b>	Fin de course magnétique. Pignon 228 module 4.



Poids maximum du vantail (en kg)	800
Résistance à la température maximum (en °C)	55
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Ouverture partielle pour piétons	Oui
Longueur maximum du vantail (en m)	15
Arrêt avec remontée automatique en cas d'obstacle	Oui
Pour usage domestique	Oui
Indice de protection (IP)	IP 44
Force de traction du moteur (en N)	530
Tension du courant de commande	24

## Caractéristiques produit

Référence	<b>FAA085</b>
Marque	Faac
Secteur - Page catalogue	2-230