

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Crémone et tringle > Crémone >

Cremona a encastrer F15 Cote D variable



Caractéristiques produit

Marque	Ferco
Utilisation	Pour menuiserie bois (et PVC). Utilisations diverses : haut et bas, à galet, oscillo-battant.
Carré (mm)	7
Type de pose	À encastrer
Aspect finition	FerGUard* argent
Matière	Acier
Axe du fouillot (mm)	15

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	RECOUPE EN HAUT (EN MM)	LONGUEUR DE LA CRÉMONE (MM)	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MINIMUM (MM)	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MAXIMUM (MM)	HAUTEUR COTE D MINIMUM (MM)	HAUTEUR COTE D MAXIMUM (MM)	RECOUPE EN BAS (EN MM)	NOMBRE DE GA LETS	RÉF. FERCO	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
FEC4921	130	400	590	720	250	250	0	0	G-22040-00-0-1	6-62
FEC4931	150	530	701	850	250	250	0	1	G-22041-00-0-1	6-62



RÉFÉRENCE	RECOUPE EN HAUT (EN MM)	LONGUEUR DE LA CRÉMONE (MM)	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MINIMUM (MM)	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE MAXIMUM (MM)	HAUTEUR COTE D MINIMUM (MM)	HAUTEUR COTE D MAXIMUM (MM)	RECOUPE EN BAS (EN MM)	NOMBRE DE GA LETS	RÉF. FERCO	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
FEC4941	251	780	791	1100	340	400	60	1	G-22042-00-0-1	6-62
FEC4951	250	1030	951	1350	350	500	150	1	G-22043-00-0-1	6-62
FEC4961	250	1280	1201	1600	350	500	150	1	G-22044-00-0-1	6-62
FEC4971	250	1280	1201	1600	450	600	150	1	G-22045-00-0-1	6-62
FEC4981	250	1530	1451	1850	450	600	150	2	G-22046-00-0-1	6-62
FEC4982	250	1780	1701	2100	450	600	150	2	G-22047-00-0-1	6-62
FEC4983	250	1531	1350	1850	450	700	250	2	G-22048-00-0-1	6-62
FEC4984	250	1780	1601	2100	450	700	250	2	G-22049-00-0-1	6-62
FEC4991	250	1780	1601	2100	550	800	250	2	G-22050-00-0-1	6-62
FEC4992	250	1780	1601	2100	730	980	250	2	G-22052-00-0-1	7-50
FEC4993	250	2030	1851	2350	550	800	250	3	G-22051-00-0-1	6-62
FEC4994	250	2030	1851	2350	730	980	250	3	G-22053-00-0-1	6-62