


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer monopoint >

# Serrure a encastrer monopoint ejection auto + entree controlee KEL165



**LE**  Elle est compatible et fortement conseillée avec les béquilles ou cylindre électroniques ou mécaniques.



## Caractéristiques techniques

<b>Sens</b>	Réversible
<b>Axe à (mm)</b>	50
<b>Carré (mm)</b>	9
<b>Entraxe (mm)</b>	70
<b>Type de serrure</b>	À encastrer
<b>Forme de la tête</b>	Plate à bouts ronds
<b>Épaisseur de la tête (mm)</b>	3
<b>Longueur de la tête (mm)</b>	250
<b>Largeur de la tête (mm)</b>	25

<b>Épaisseur du coffre (mm)</b>	16,5
<b>Largeur du coffre (mm)</b>	83
<b>Hauteur du coffre (mm)</b>	168,5
<b>Livré(e) avec</b>	1 gâche, notice de montage, vis et fourreaux réducteur
<b>Utilisation</b>	Serrure à éjection de pêne automatique pour porte-bois, elle est conçue pour être utilisée avec une palière côté extérieur et une barre antipanique ou béquille côté intérieur, ou aussi avec une béquille à lecteur de badge, cylindre à lecteur de badge.
<b>Type de verrouillage</b>	Automatique
<b>Nombre de points</b>	1
<b>Spécificité</b>	Son contre-pêne actionne automatiquement le pêne dormant à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter un local en manœuvrant la béquille intérieure ou la barre anti-panique. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, l'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre.
<b>Modèle</b>	KEL165
<b>Agréé coupe-feu</b>	Oui
<b>Norme EN1125</b>	Oui
<b>Cylindre européen</b>	Oui
<b>Type d'entrée</b>	Contrôlée
<b>Type de sortie</b>	Contrôlée ou libre au choix
<b>Résistance (en N)</b>	10000
<b>Fonction</b>	Clé I
<b>Norme NF EN 179</b>	Oui

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>EFF600</b>
<b>Marque</b>	Abloy
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-57