

Contrôle d'accès et domotique > Domotique et alarme > Récepteur domotique >

## Recepteur HF ECO temps reel



Possibilité de la rendre connecté en temps réelle avec le module GSM Intratone 06-0124.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE  
**3**  
ANS

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques techniques

Fabrication française	Oui
Garantie	3 ans
Largeur (mm)	37
Hauteur (mm)	129
Tension d'alimentation (V)	12, 24
Longueur (mm)	90
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Température d'utilisation minimale (en °C)	-20

<b>Articles associés</b>	Fonctionne en "RW" avec le programmeur <b>INR037</b> et une programmation Internet sur le site <a href="http://www.inratone.info">www.inratone.info</a> .
<b>Type de récepteur</b>	HF avec antenne active déportée
<b>Utilisation</b>	Permet de gérer en lecture écriture (RW) jusqu'à 2 relais/portes.
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP 67
<b>Livré(e) avec</b>	Visserie
<b>Nombre d'utilisateurs</b>	2500
<b>Indice de résistance aux chocs (IK)</b>	IK07
<b>Consommation électrique (en mA)</b>	5 A en 12 V / 2,5 V en 24 V
<b>Spécificité</b>	Les télécommandes ne peuvent pas être programmées à distance.
<b>Modèle</b>	Récepteur HF ECO temps réel
<b>Type de commande</b>	Télécommande
<b>Nature du courant</b>	VCC

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>INR033</b>
<b>Marque</b>	Inratone
<b>Secteur - Page catalogue</b>	2-239