

Contrôle d'accès et domotique > Domotique et alarme > Récepteur domotique >

Recepteur HF ECO temps reel



Possibilité de la rendre connecté en temps réelle avec le module GSM Intratone 06-0124.

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
ANS

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques techniques

Fabrication française	Oui
Garantie	3 ans
Largeur (en mm)	37
Hauteur (en mm)	129
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Longueur (en mm)	90
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Température d'utilisation minimale (en °C)	-20

Articles associés

Fonctionne en "RW" avec le programmeur **INR037** et une programmation Internet sur le site www.intratone.info.

Type de récepteur

HF avec antenne active déportée

Utilisation

Permet de gérer en lecture écriture (RW) jusqu'à 2 relais/portes.

Indice de protection (IP)

IP 67

Livré(e) avec

Visserie

Nombre d'utilisateurs

2500

Indice de résistance aux chocs (IK)

IK07

Consommation électrique (en mA)

5 A en 12 V / 2,5 V en 24 V

Spécificité

Les télécommandes ne peuvent pas être programmées à distance.

Modèle

Récepteur HF ECO temps réel

Type de commande

Télécommande

Nature du courant

VCC

Caractéristiques produit

Référence	INR033
------------------	---------------

Marque	Intratone
---------------	-----------

Secteur - Page catalogue	2-239
---------------------------------	-------