

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

Serrure a encastrer multipoints mecanique KMP165



Possibilité d'évolution vers le contrôle d'accès par simple remplacement du cylindre, sans modification de la serrure ni de la porte.



Caractéristiques techniques

Axe à (mm)	50
Entraxe (mm)	70
Longueur de la tête (mm)	1760
Nombre de points	3
Sens	Réversible
Hauteur du coffre (mm)	168,5
Épaisseur du coffre (mm)	16,5
Largeur de la tête (mm)	24
Épaisseur de la tête (mm)	6,5
Forme de la tête	U

Utilisation	Serrure à éjection automatique pour porte bois, compatible palière extérieure et barre anti-panique ou béquille intérieure, avec possibilité de contrôle d'accès par badge.
Type de verrouillage	Automatique
Spécificité	Verrouillage automatique à la fermeture avec blocage du pêne demi-tour. Accès permanent par clé, en entrée comme en sortie. Adaptée aux issues de secours.
Largeur des coffres auxiliaires (mm)	36
Hauteur des coffres auxiliaires (mm)	123
Épaisseur coffres auxiliaires (mm)	14,5
Têtière	Têtière de 24
Largeur du coffre (mm)	83
Livré(e) avec	1 gâche, 1 clé Allen, notice de montage, vis et fourreaux réducteur.
Résistance (en N)	30000
Modèle	KMP165
Agréé coupe-feu	Oui
Norme EN1125	Oui
Cylindre européen	Oui
Type de serrure	À encastrer
Type d'entrée	Contrôlée mécaniquement par cylindre
Type de sortie	Contrôlée mécaniquement par cylindre ou libre aux choix
Norme NF EN 179	Oui

Caractéristiques produit

Référence	ABL070
Marque	Abloy