

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

## Serrure à encastrer multipoints mécanique KMP165



Elle est compatible et fortement conseillée avec les bœilles ou cylindre électroniques ou mécaniques.



Votre prix : **2 153,06€ HT**



### Caractéristiques techniques

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Axe à (en mm)                | 50         |
| Entraxe (mm)                 | 70         |
| Longueur de la tête (en mm)  | 1760       |
| Nombre de points             | 3          |
| Sens                         | Réversible |
| Hauteur du coffre (en mm)    | 168,5      |
| Épaisseur du coffre (en mm)  | 16,5       |
| Largeur de la tête (en mm)   | 24         |
| Épaisseur de la tête (en mm) | 6,5        |
| Forme de la tête             | U          |

**Utilisation**

Serrure à éjection de pêne automatique pour porte-bois, elle est conçue pour être utilisée avec une palière côté extérieur et une barre antipanique ou béquille côté intérieur, ou aussi avec une béquille à lecteur de badge et/ou cylindre à lecteur de badge.

**Type de verrouillage**

Automatique

**Spécificité**

Son contre-pêne actionne automatiquement le pêne dormant à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter un local en manœuvrant la béquille intérieure ou la barre anti-panique. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, L'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre.

**Largeur des coffres auxiliaires (en mm)**

36

**Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)**

123

**Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)**

14,5

**Point(s) de fermeture**

Latéraux

**Tête**

Tête de 24

**Carré (en mm)**

9

**Largeur du coffre (en mm)**

83

**Livr(e) avec**

1 gâche, 1 clé Allen, notice de montage, vis et fourreaux réducteur.

**Résistance (en N)**

30000

**Modèle**

KMP165

**Agréé coupe-feu**

Oui

**Norme EN1125**

Oui

**Cylindre européen**

Oui

**Type de serrure**

À encastrer

**Type d'entrée**

Contrôlée mécaniquement par cylindre

**Type de sortie**

Contrôlée mécaniquement par cylindre ou libre aux choix

**Norme NF EN 179**

Oui

**Caractéristiques produit**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| <b>Référence</b> | <b>ABL070</b> |
| <b>Marque</b>    | Abloy         |

**Secteur - Page catalogue**

2-58