

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Crémone et tringle > Crémone >

Crémone a encastrer hauteur de poignée variable D7,5 GAM



- Clippable dans la rainure de ferrage
- Éléments fonctionnels DFE et TFE équipables ultérieurement
- La hauteur de la poignée "mesure GK" est donnée en fonction du bord de feuillure de l'ouvrant.
- Réversible gauche / droite
- Les galets octogonaux assurent le réglage des points de verrouillage
- Serrure de crémone pouvant être fraisée à partir de la feuillure
- Boîtier crémone encastrable
- Fixation de la poignée de fenêtre à l'aide de vis M5 DIN 965, 43 mm d'entraxe
- Fixation centrale de série
- Les crémones sont bloquées en position ouverture à la française
- Course d'environ 37 mm grâce à la rotation à 180° de la poignée de fenêtre
- Largeur de la têtère 16 mm
- Enchaînement systématique se chevauchant par force ou forme sans pièce de jonction intermédiaire



Votre prix : **21,43€** HT

Caractéristiques techniques

Nombre de galets	2
Hauteur fond de feuillure minimum (mm)	900
Hauteur fond de feuillure maximum (mm)	1400
Axe du fouillot (mm)	7,5
Type de pose	À encastrer

Caractéristiques produit

Référence	WIN2678
-----------	----------------



Marque

Winkhaus