Serrure electromecanique multipoint KEL466

ABLOY

LE

Contact de position : pêne rentré/sorti, pêne pilote actionné/non actionné. Actionnement de la béquille, actionnement du cylindre. Boucle anti-sabotage, convient pour les portes coupe feu, adaptation automatique de la tension, tolérance tension -10 +15 %.

Votre prix : 3 052,45€ HT

Voir la fiche technique

EN 1125

Caractéristiques produit

Marque	Abloy
Sens	Réversible
Entraxe (mm)	92
Hauteur du coffre (en mm)	251
Épaisseur du coffre (en mm)	21
Largeur de la têtière (en mm)	24
Longueur de la têtière (en mm)	1760
Épaisseur de la têtière (en mm)	6,5
Forme de la têtière	U
Livré(e) avec	1 gâche, 1 clé Allen, 1 collier de serrage plastique, notice de montage

	et vis, 1 câble composite de 6m
Utilisation	Serrure à éjection de pêne automatique offrant un haut niveau de securite pour porte profil étroit , elle est concu pour être utilisée avec une béquille coté extérieur et une béquille côté intérieur.Lorsque l'impulsion électrique sera envoyé par le controle d'accès, il y aura la possibilité d'abaisser les poignées pour rétracter les pênes dormants, possibilité de controlée les deux cotés.
Norme NF S61-937	oui, en 24/48 VCC
Type de fonctionnement	À émission ou à rupture sélectionnable
Contact de position	Oui
Consommation électrique (en mA)	550 mA en 12 VCC / 270 mA en 24 VCC
Résistance (en N)	30000
Type de verrouillage	Automatique
Spécificité	Son contre-pêne actionne automatiquement les pênes dormants à la fermeture de la porte et bloque le pêne demi-tour. Grâce à sa fonction sortie libre, il est toujours possible de quitter un local en manœuvrant la béquille intérieure. Elle convient donc parfaitement pour une utilisation en issue de secours, il est possible de choisir le côté à contrôler de la serrure. L'entrée et la sortie sont toujours possibles par la rotation de la clé dans le cylindre. Il faut utiliser obligatoirement **ABL021** pour que la serrure soit conforme à la norme NF S61-937.
Largeur des coffres auxiliaires (en mm)	37,5
Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)	123
Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)	14,5
Modèle	KEL466
Carré (en mm)	9
Type de pose	À encastrer
Norme EN1125	Oui
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Cylindre européen	Oui
Type de serrure	À béquille controlée
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Libre
Norme NF EN 179	Oui
Nombre de points	3

Nature du courant	VCC
Secteur - Page catalogue	2-71

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	AXE À (EN MM)	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)
ABL111	35	50
ABL112	30	45