


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Crémone et tringle > Crémone >

Cremone a encastrer poignee centree D6 GAK



- Hauteur de poignée fixe GK
- Type verrouillage : fouillot -6 mm
- Pour fenêtre deux vantaux à poignée variable
- L'ouvrant semi fixe opposé doit être équipé de verrous à sortie de tringle ou de la crémone pour semi fixe GASK ... D -6
- Clippable dans la rainure de ferrage
- Dispositif anti-fausse manoeuvre FSF montable ultérieurement (éléments bifonctionnel DFE et trifonctionnel TFE ne peuvent être utilisés)
- Réversible droite / gauche
- Les galets octogonaux assurent le réglage des points de verrouillage
- Fixation de la poignée de fenêtre à l'aide de vis M5 ... x DIN 965, 43 mm d'entraxe
- Fixation centrale de série
- Les crémones sont bloquées en position ouverture à la française



Caractéristiques produit

Marque	Winkhaus
Axe du fouillot (en mm)	6
Type de pose	À encastrer
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	NOMBRE DE GALETS	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE FIXE (EN MM)
<u>WIN2343</u>	1	800
<u>WIN2344</u>	1	850
<u>WIN2345</u>	1	950
<u>WIN2346</u>	1	1100



RÉFÉRENCE	NOMBRE DE GALETS	HAUTEUR FOND DE FEUILLURE FIXE (EN MM)
<u>WIN2347</u>	1	1195
<u>WIN2348</u>	1	1325
<u>WIN2349</u>	1	1550
<u>WIN2350</u>	2	1775
<u>WIN2351</u>	2	1850
<u>WIN2352</u>	2	2000
<u>WIN2353</u>	2	2225