

Manutention, levage et rangement atelier > Roue et roulette > Roulette >

Roulette Maxi-roll Resilex a platine



Non-tachante, meilleure absorption des chocs et résistance à l'usure



Caractéristiques produit

Marque	Guitel
Modèle	Maxiroll Resilex
Entraxe de fixation largeur platine (mm)	80
Entraxe de fixation longueur platine (mm)	105
Type de moyeu	Rouleaux
Matière de la monture	Acier embouti
Forme de la monture	Très épaisse
Longueur de la platine (mm)	135
Matière du bandage	Caoutchouc élastique
Utilisation	Pour manutention extra souple pour charges lourdes sur sols irréguliers très bons
Diamètre des trous de fixation (en mm)	11
Pare-fil	Non

Aspect finition

Zingué

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS DU BANDAGE	DIAMÈTRE (MM)	CHARGE MAXIMUM D'UTILISATION (KG)	TYPE DE MONTURE	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	LARGEUR DE LA PLATINE (EN MM)	FREIN	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
GUI1493	Noir	200	400	Pivotante	238	40	110	Avec frein	6-258
GUI151	Bleu	200	400	Fixe	238	42	115	Sans frein	
GUI152	Noir	200	400	Pivotante	238	40	110	Sans frein	6-258
GUI210	Noir	125	300	Pivotante	165	40	110	Sans frein	6-258
GUI211	Noir	125	300	Pivotante	165	40	110	Avec frein	6-258
GUI212		125	300	Fixe	165	40	110	Sans frein	6-258