

Porte battante et coulissante > Porte coulissante > Poignée de porte coulissante >

Poignée extérieure pour coulissant Sarena



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Croisée DS
Fabrication française	Oui
Matière de la poignée	Aluminium
Aspect finition	Mat
Largeur (mm)	30
Entraxe de fixation (mm)	43
Pour l'intérieur	Oui
Livré(e) avec	3 vis de fixation
Épaisseur maximum du vantail (mm)	33
Épaisseur minimum du vantail (mm)	26
Type de poignée	Rotative

Type de pose

En applique

Carré (mm)

7

Secteur - Page catalogue

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (MM)	SAILLIE (MM)	SENS	MODÈLE	SPÉCIFICITÉ	TYPE DE MONTAGE	CODE COULEUR	COLORIS	UTILISATION	POUR L'EXTÉRIEUR
CDS9942	184	65	Droite	SARENA	Réversibilité Droite/Gauche avant installation de la poignée Produit conforme aux normes EN 13 126.3 et EN 13 126.19 Le design affiné du haut de la poignée évite toute collision avec la menuiserie lors de la fermeture.	Simple ou double	RAL 9010	Blanc	Poignée intuitive grand confort avec manœuvre 20° assurant une ouverture, un déplacement et une fermeture réalisées en un seul mouvement La version RFT est recommandée pour les configurations où le positionnement de la poignée est proche de la menuiserie.	Non
CDS9943	184	65	Gauche	SARENA	Réversibilité Droite/Gauche avant installation de la poignée Produit conforme aux normes EN 13 126.3 et EN 13 126.19 Le design affiné du haut de la poignée évite toute collision avec la menuiserie lors de la fermeture.	Simple ou double	RAL 9010	Blanc	Poignée intuitive grand confort avec manœuvre 20° assurant une ouverture, un déplacement et une fermeture réalisées en un seul mouvement La version RFT est recommandée pour les configurations où le positionnement de la poignée est proche de la menuiserie.	Non
CDS9944	184	65	Droite	Sarena	Produit conforme aux normes EN 13 126.3 et EN 13 126.19. Le design affiné du haut de la poignée évite toute collision avec la menuiserie lors de la fermeture. La version RFT est recommandée pour les configurations où le positionnement de la poignée est pr	Simple ou double	RAL 9005	Noir	Poignée intuitive grand confort avec manœuvre 20° assurant une ouverture, un déplacement et une fermeture réalisées en un seul mouvement.	Oui
CDS9945	184	65	Gauche	SARENA	Réversibilité Droite/Gauche avant installation de la poignée Produit conforme aux normes EN 13 126.3 et EN 13 126.19 Le design affiné du haut de la poignée évite toute collision avec la	Simple ou double	RAL 9005	Noir	Poignée intuitive grand confort avec manœuvre 20° assurant une ouverture, un déplacement et une fermeture réalisées en un seul mouvement La version RFT est recommandée pour les	Non

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (MM)	SAILLIE (MM)	SENS	MODÈLE	SPÉCIFICITÉ	TYPE DE MONTAGE	CODE COULEUR	COLORIS	UTILISATION	POUR L'EXTÉRIEUR
					menuiserie lors de la fermeture.				configurations où le positionnement de la poignée est proche de la menuiserie.	
CDS9946	162	35,5	Droite	Sarena	Produit conforme aux normes EN 13 126.3 et EN 13 126.19. La version RFT est recommandée pour les configurations où le positionnement de la poignée est proche de la menuiserie. Fixation invisible.	Double	RAL 9010	Blanc	Poignée intuitive avec manœuvre 20° assurant une ouverture, un déplacement et une fermeture réalisés en un seul mouvement	Oui
CDS9947	162	35,5	Gauche	Sarena	Produit conforme aux normes EN 13 126.3 et EN 13 126.19. La version RFT est recommandée pour les configurations où le positionnement de la poignée est proche de la menuiserie. Fixation invisible.	Double	RAL 9010	Blanc	Poignée intuitive avec manœuvre 20° assurant une ouverture, un déplacement et une fermeture réalisés en un seul mouvement	Oui
CDS9948	162	35,5	Droite	Sarena	Produit conforme aux normes EN 13 126.3 et EN 13 126.19. La version RFT est recommandée pour les configurations où le positionnement de la poignée est proche de la menuiserie. Fixation invisible.	Double	RAL 9005	Noir	Poignée intuitive avec manœuvre 20° assurant une ouverture, un déplacement et une fermeture réalisés en un seul mouvement	Oui
CDS9949	162	35,5	Gauche	Sarena	Produit conforme aux normes EN 13 126.3 et EN 13 126.19. La version RFT est recommandée pour les configurations où le positionnement de la poignée est proche de la menuiserie. Fixation invisible.	Double	RAL 9005	Noir	Poignée intuitive avec manœuvre 20° assurant une ouverture, un déplacement et une fermeture réalisés en un seul mouvement	Oui
CDS9951	184	65	Droite	Sarena	Produit conforme aux normes EN 13 126.3 et EN 13 126.19. La version RFT est recommandée pour les configurations où le positionnement de la poignée est proche de la menuiserie. Fixation invisible.	Double	RAL 9016	Noir	Poignée intuitive avec manœuvre 20° assurant une ouverture, un déplacement et une fermeture réalisés en un seul mouvement	Oui
CDS9952	184	65	Gauche	Sarena	Produit	Double	RAL 9017	Blanc	Poignée	Oui

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (MM)	SAILLIE (MM)	SENS	MODÈLE	SPÉCIFICITÉ	TYPE DE MONTAGE	CODE COULEUR	COLORIS	UTILISATION	POUR L'EXTÉRIEUR
CDS9953	184	65	Droite	Sarena	conforme aux normes EN 13 126.3 et EN 13 126.19. La version RFT est recommandée pour les configurations où le positionnement de la poignée est proche de la menuiserie. Fixation invisible.	Double	RAL 9005	Noir	intuitive avec manœuvre 20° assurant une ouverture, un déplacement et une fermeture réalisées en un seul mouvement	Oui
CDS9954	184	65	Gauche	Sarena	Produit conforme aux normes EN 13 126.3 et EN 13 126.19. La version RFT est recommandée pour les configurations où le positionnement de la poignée est proche de la menuiserie. Fixation invisible.	Double	RAL 9005	Noir	Poignée intuitive avec manœuvre 20° assurant une ouverture, un déplacement et une fermeture réalisées en un seul mouvement	Oui
CDS9955	151	46	Droite	Sarena	Produit conforme aux normes EN 13 126.3 et EN 13 126.19. Le design affiné du haut de la poignée évite toute collision avec la menuiserie lors de la fermeture. Fixation invisible. Équipée d'un joint d'étanchéité.	Double	RAL 9010	Blanc		Oui
CDS9956	151	46	Gauche	Sarena	Produit conforme aux normes EN 13 126.3 et EN 13 126.19. Le design affiné du haut de la poignée évite toute collision avec la menuiserie lors de la fermeture. Fixation invisible. Équipée d'un joint d'étanchéité.	Double	RAL 9010	Blanc		Oui
CDS9957	151	46	Droite	Sarena	Produit conforme aux normes EN 13 126.3 et EN 13 126.19. Le design affiné du haut de la poignée évite toute collision	Double	RAL 9005	Noir		Oui

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (MM)	SAILLIE (MM)	SENS	MODÈLE	SPÉCIFICITÉ	TYPE DE MONTAGE	CODE COULEUR	COLORIS	UTILISATION	POUR L'EXTÉRIEUR
					avec la menuiserie lors de la fermeture. Fixation invisible. Equipée d'un joint d'étanchéité.					
CDS9958	151	46	Gauche	Sarena	Produit conforme aux normes EN 13 126.3 et EN 13 126.19. Le design affiné du haut de la poignée évite toute collision avec la menuiserie lors de la fermeture. Fixation invisible. Equipée d'un joint d'étanchéité.	Double		Noir		Oui