


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Ferme-porte, bras et accessoires > Ferme-porte >

Ferme-porte DC170



Peut être utilisé dans les 4 types de montage : côté paumelles et côté opposé aux paumelles, sur la porte et sur l'hubriserie.

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

| | |
|---|----------|
| Marque | Vachette |
| Vitesse de fermeture réglable | Oui |
| Mode de réglage de la vitesse de fermeture | Par vis |
| Largeur maximum du vantail (en mm) | 950 |
| Poids maximum du vantail (kg) | 60 |
| Modèle | DC170 |
| Force selon norme EN1154 | 3 |
| Montage standard 1-2 | Oui |
| Montage inversé 3-4 | Oui |
| Technologie | Came |
| A-coup final | Oui |
| Agréé coupe-feu | Oui |

| | |
|---|------------------|
| Norme EN1154 | Oui |
| Type d'à-coup final | Par vis |
| Longueur (mm) | 200 |
| Hauteur (mm) | 58 |
| Angle maximum d'ouverture (en °) | 120 |
| Freinage à l'ouverture | Non |
| Retardement à la fermeture | Non |
| Type de pose | En applique |
| Largeur (mm) | 32 |
| Livré(e) avec | Bras à glissière |
| Type de bras | Bras à glissière |
| Code couleur | RAL 9005 |
| Secteur - Page catalogue | 4-40 |

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | COLORIS |
|-----------------------|---------------|
| <u>VAC9820</u> | Argent |
| <u>VAC9821</u> | Blanc |
| <u>VAC9822</u> | Noir |