

Manutention, levage et rangement atelier > Roue et roulette > Roulette >

Roue Bulle



Caractéristiques produit

| | |
|--------------------------|--|
| Marque | Guitel |
| Type de moyeu | Rouleaux |
| Utilisation | Pour sol meuble et accidenté et souplesse de roulement |
| Pare-fil | Non |
| Frein | Sans frein |
| Modèle | Bulle |
| Coloris du bandage | Noir |
| Matière de la monture | Polypropylène |
| Secteur - Page catalogue | 6-264 |

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | DIAMÈTRE (EN MM) | DIAMÈTRE DE L'ALÉSAGE (EN MM) | CHARGE MAXIMUM D'UTILISATION (EN KG) | LARGEUR (EN MM) | SPÉCIFICITÉ |
|------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| GUI260 | 260 | 25 | 150 | 85 | Pression de |



| RÉFÉRENCE | DIAMÈTRE (EN MM) | DIAMÈTRE DE L'ALÉSAGE (EN MM) | CHARGE MAXIMUM D'UTILISATION (EN KG) | LARGEUR (EN MM) | SPÉCIFICITÉ |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---|
| <u>GUI261</u> | 260 | 20 | 150 | 85 | gonflage : maximum 2 bar. Entraxe de 25 mm |
| <u>GUI302</u> | 400 | 20 | 200 | 105 | Pression de gonflage : maximum 2 bar |
| <u>GUI303</u> | 400 | 25 | 200 | 105 | Pression de gonflage : maximum 2 bar |