

Manutention, levage et rangement atelier > Roue et roulette > Roulette >

## Roue Bulle



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Guitel
<b>Type de moyeu</b>	Rouleaux
<b>Utilisation</b>	Pour sol meuble et accidenté et souplesse de roulement
<b>Pare-fil</b>	Non
<b>Frein</b>	Sans frein
<b>Modèle</b>	Bulle
<b>Coloris du bandage</b>	Noir
<b>Matière de la monture</b>	Polypropylène
<b>Secteur - Page catalogue</b>	6-264

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE (MM)	DIAMÈTRE DE L'ALÉSAGE (MM)	CHARGE MAXIMUM D'UTILISATION (KG)	LARGEUR (MM)	SPÉCIFICITÉ
<b>GUI260</b>	<b>260</b>	<b>25</b>	<b>150</b>	<b>85</b>	<b>Pression de</b>

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE (MM)	DIAMÈTRE DE L'ALÉSAGE (MM)	CHARGE MAXIMUM D'UTILISATION (KG)	LARGEUR (MM)	SPÉCIFICITÉ
					gonflage : maximum 2 bar. Entraxe de 25 mm
<a href="#">GUI261</a>	260	20	150	85	Pression de gonflage : maximum 2 bar. Entraxe de 25 mm
<a href="#">GUI302</a>	400	20	200	105	Pression de gonflage : maximum 2 bar
<a href="#">GUI303</a>	400	25	200	105	Pression de gonflage : maximum 2 bar