

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Serrure électrique > Serrure électrique en applique multipoints >

Serrure motorisée en applique E-Lock



- Serrure motorisée de 1 à 6 points en applique sur tout type de porte
- Gâche en Y avec rampe de ratrapage de porte 10 - 15 mm prévue pour usage intensif. Pêne Ø 20 mm. Très haute résistance à l'effraction. Ouverture mécanique de secours par cylindre et bouton moleté. Très silencieuse
- Conforme à la loi du 11 février 2005 sur l'accessibilité
- Nouveau design, fonction SAS intégrée



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Sersys
Hauteur du coffre (en mm)	2000
Largeur du coffre (en mm)	88
Épaisseur du coffre (en mm)	51,5
Contact de position	Oui
Consommation électrique (en mA)	1250 mA max
Résistance (en kg)	1500
Nature du courant	VCC
Tension d'alimentation (en V)	12, 30
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
<u>SES0211</u>	Serrure motorisée verticale 2 points, couleur gris perle. Sens GAUCHE.
<u>SES022</u>	Serrure motorisée verticale 3 points, couleur gris perle. Sens DROITE.
<u>SES0221</u>	Serrure motorisée verticale 3 points, couleur gris perle. Sens GAUCHE.