

Consommables de chantier > Traitement du bois > Lasure >

Lasure d'impregnation finition aqueuse LX500



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Cecil
Démarche de développement durable	Oui
Utilisation	Pour tous bois : résineux, exotiques, tanniques. Renforce l'accrochage des finitions sur bois neufs.
Type de lasure	Imprégnation
Type de phase	Aqueuse (à l'eau)
Microporeuse	Oui
Hors poussière (en min)	30
Matériel d'application	Pistolet, pinceau
Nettoyage du matériel	Eau, immédiatement après usage.

Pour application verticale	Oui
Rendement du produit	12 à 14 m ² par litre en 1 couche
Hydrofuge	Oui
Spécificité	Contient un agent bloqueur de tanins, elle évite les remontées brunes à la surface du bois, sous l'action de l'humidité. Assure également une protection contre les moisissures, une fonction isolante sur les résineux, et évite le jaunissement au niveau des nœuds.
Modèle	LX500
Recouvrable (en h)	4
Temps de séchage (en h)	24

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TEINTE	CONTENANCE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<u>XYL100</u>	Incolore	1 L	10-259
<u>XYL101</u>	Incolore	5 L	
<u>XYL1010</u>	Incolore	3 L	10-259
<u>XYL106</u>	Chêne ancien	1 L	
<u>XYL107</u>	Chêne ancien	5 L	
<u>XYL1070</u>	Chêne ancien	3 L	
<u>XYL108</u>	Chêne clair	1 L	10-259
<u>XYL1090</u>	Chêne clair	3 L	10-259
<u>XYL110</u>	Chêne doré	1 L	
<u>XYL112</u>	Noyer	1 L	
<u>XYL114</u>	Teck	1 L	