

Consommables de chantier > Traitement du bois > Lasure >

Lasure finition aqueuse LX515



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Cecil
Résistance aux UV	Oui
Modèle	LX515
Rendement du produit	12 à 14 m ² par litre en 1 couche
Nettoyage du matériel	Eau, immédiatement après usage.
Matériel d'application	Pistolet, pinceau
Hors poussière (en min)	30
Type de phase	Aqueuse (à l'eau)
Utilisation	Intérieure et extérieure. Spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les bois extérieurs sous EXPOSITION MODÉRÉE aux intempéries et aux UV.
Type de lasure	Finition
Microporeuse	Oui

Pour application verticale	Oui
Hydrofuge	Oui
Spécificité	Permet d'obtenir une protection active sur tous types de bois (bardages, chalets, portes, volets, fenêtres, charpentes, etc.), en rénovation et sur bois neufs (système avec la lasure d'imprégnation : LX500).
Recouvrable (en h)	4
Temps de séchage (en h)	24
Secteur - Page catalogue	10-259

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TEINTE	CONTENANCE
<u>XYL120</u>	Incolore	1 L
<u>XYL121</u>	Incolore	5 L
<u>XYL124</u>	Chêne	1 L
<u>XYL125</u>	Chêne	5 L
<u>XYL126</u>	Chêne ancien	1 L
<u>XYL127</u>	Chêne ancien	5 L
<u>XYL128</u>	Chêne clair	1 L
<u>XYL129</u>	Chêne clair	5 L
<u>XYL130</u>	Chêne doré	1 L
<u>XYL131</u>	Chêne doré	5 L