

Consommables de chantier > Traitement du bois > Lasure >

Lasure finition solvantée LX530+



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Cecil
Résistance aux UV	Oui
Modèle	LX530+
Rendement du produit	12 à 14 m ² par litre en 1 couche
Nettoyage du matériel	White spirit, immédiatement après usage.
Matériel d'application	Pistolet, pinceau
Hors poussière (en min)	360
Type de phase	Solvantée
Utilisation	Intérieure et extérieure. Spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les bois extérieurs sous EXPOSITIONS FORTES aux intempéries et aux UV. Idéal pour les climats extrêmes (mer et altitude).
Type de lasure	Finition
Pour application verticale	Oui

**Spécificité**

Permet d'obtenir une protection élevée sur tous types de bois (bardages, chalets, portes, volets, fenêtres, charpentes, etc.), en rénovation et sur bois neufs (système avec la lasure d'imprégnation : LX500).

Recouvrable (en h)

12

Temps de séchage (en h)

48

Secteur - Page catalogue

10-259

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TEINTE	CONTENANCE
<u>XYL040</u>	Incolore	1 L
<u>XYL041</u>	Incolore	5 L
<u>XYL042</u>	Chêne clair	1 L
<u>XYL043</u>	Chêne clair	5 L
<u>XYL044</u>	Chêne	1 L
<u>XYL0440</u>	Chêne	5 L
<u>XYL0441</u>	Chêne doré	1 L
<u>XYL0442</u>	Chêne doré	5 L