

Consommables de chantier > Traitement du bois > Lasure >

## Lasure finition solvantée LX530+



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Cecil
<b>Résistance aux UV</b>	Oui
<b>Modèle</b>	LX530+
<b>Rendement du produit</b>	12 à 14 m <sup>2</sup> par litre en 1 couche
<b>Nettoyage du matériel</b>	White spirit, immédiatement après usage.
<b>Matériel d'application</b>	Pistolet, pinceau
<b>Hors poussière (en min)</b>	360
<b>Type de phase</b>	Solvantée
<b>Utilisation</b>	Intérieure et extérieure. Spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les bois extérieurs sous EXPOSITIONS FORTES aux intempéries et aux UV. Idéal pour les climats extrêmes (mer et altitude).
<b>Type de lasure</b>	Finition
<b>Pour application verticale</b>	Oui

**Spécificité**

Permet d'obtenir une protection élevée sur tous types de bois (bardages, chalets, portes, volets, fenêtres, charpentes, etc.), en rénovation et sur bois neufs (système avec la lasure d'imprégnation : LX500).

**Recouvrable (en h)**

12

**Temps de séchage (en h)**

48

**Secteur - Page catalogue**

10-259

**Caractéristiques techniques**

RÉFÉRENCE	TEINTE	CONTENANCE
<a href="#"><u>XYL040</u></a>	Incolore	1 L
<a href="#"><u>XYL041</u></a>	Incolore	5 L
<a href="#"><u>XYL042</u></a>	Chêne clair	1 L
<a href="#"><u>XYL043</u></a>	Chêne clair	5 L
<a href="#"><u>XYL044</u></a>	Chêne	1 L
<a href="#"><u>XYL0440</u></a>	Chêne	5 L
<a href="#"><u>XYL0441</u></a>	Chêne doré	1 L
<a href="#"><u>XYL0442</u></a>	Chêne doré	5 L