

Consommables de chantier > Traitement du bois > Lasure >

Lasure finition aqueuse LX545



Développée pour répondre au cahier des charges des constructions environnementales HQE NF.



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Cecil
Démarche de développement durable	Oui
Utilisation	Intérieure et extérieure. Spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les bois extérieurs sous EXPOSITIONS FORTES aux intempéries et aux UV. Idéal pour les climats extrêmes (mer et altitude).
Type de lasure	Finition
Type de phase	Aqueuse (à l'eau)
Microporeuse	Oui
Hors poussière (en min)	30
Matériel d'application	Pistolet, pinceau
Nettoyage du matériel	Eau, immédiatement après usage.

Pour application verticale	Oui
Rendement du produit	12 à 14 m ² par litre en 1 couche
Spécificité	Grande souplesse du film, imperméabilité et résistance pour faire écran à l'eau et aux intempéries. Renforcée en agents UV, elle évite le grisaillement du bois.
Modèle	LX545
Recouvrable (en h)	4
Temps de séchage (en h)	24
Résistance aux UV	Oui
Secteur - Page catalogue	10-259

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TEINTE	CONTENANCE
<u>XYL140</u>	Incolore	1 L
<u>XYL141</u>	Incolore	5 L
<u>XYL142</u>	Châtaignier	1 L
<u>XYL143</u>	Châtaignier	5 L
<u>XYL144</u>	Chêne	1 L
<u>XYL145</u>	Chêne	5 L
<u>XYL146</u>	Chêne ancien	1 L
<u>XYL147</u>	Chêne ancien	5 L
<u>XYL148</u>	Chêne clair	1 L
<u>XYL149</u>	Chêne clair	5 L
<u>XYL150</u>	Chêne doré	1 L
<u>XYL151</u>	Chêne doré	5 L
<u>XYL152</u>	Teck	1 L
<u>XYL153</u>	Teck	5 L