


Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure anti-panique > Serrure anti-panique >

Serrure anti-panique 9-0111-03-0A



- Verrouillage électromécanique des issues de secours
- Version blocage détections équipées des informations de position de porte, état du DAS (Verrouillé / déverrouillé), appui de barre, position de pêne. Tenue à l'effraction 450 kg
- Sous tension, le blocage de la barre assure le contrôle de la sortie. Hors tension la porte reste fermée mais non verrouillée à l'identique d'une fermeture anti-panique traditionnelle

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	JPM
Norme NF S61-937	oui, en 24 VCC
Consommation électrique (en mA)	157 mA
Résistance (en kg)	450
Nature du courant	VCC
Tension d'alimentation (en V)	24
Type de serrure	Anti-panique
Contact de position	Oui
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	SPÉCIFICITÉ	DÉSIGNATION	POINT(S) DE FERMETURE	PRIX
CHU162	Recoupable de 838	Push control,	1 point latéral	2 830,91 €



RÉFÉRENCE	SPÉCIFICITÉ	DÉSIGNATION	POINT(S) DE FERMETURE	PRIX
	à 635 mm	blocage détections 665 à 838 mm, alu barre noire.		
<u>CHU163</u>	Passage libre de 1220 à 680 mm	Push control blocage détections 665 à 838 mm, alu barre noire.	2 points haut et bas	3 486,16 €