

Consommables de chantier > Traitement du bois > Lasure >

## Lasure d'impregnation primaire solvantée Obbiasure



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques produit

Marque	Obbia
Utilisation	Couche primaire des bois neufs, menuiseries et fermetures industrielles. Facilite l'adhérence des finitions du type lasure, vernis ou peinture.
Type de lasure	Égalisateur de teinte
Type de phase	Solvantée
Teinte	Jaune
Microporeuse	Oui
Hors poussière (en min)	30
Matériel d'application	Par enduction (brosse ou rouleau), aspersion (ruissellement, flow coat), au pistolet (pneumatique, airless, électrostatique) et par trempage.

<b>Pour application horizontale</b>	Oui
<b>Pour application verticale</b>	Oui
<b>Rendement du produit</b>	8 à 12 m <sup>2</sup> par litre
<b>Fabrication française</b>	Oui
<b>Résistance aux UV</b>	Non
<b>Recouvrable (en h)</b>	12
<b>Spécificité</b>	Ne pas appliquer sur bois gelés. Liquide à odeur de solvant pétrolier.
<b>Modèle</b>	Obbiasure
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-260

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE
<u><a href="#">HAG003</a></u>	<b>25 L</b>
<u><a href="#">HAG0030</a></u>	<b>5 L</b>