

Consommables de chantier > Traitement du bois > Lasure >

## Lasure d'impregnation primaire solvantée Obbiasure



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Obbia
<b>Utilisation</b>	Couche primaire des bois neufs, menuiseries et fermetures industrielles. Facilite l'adhérence des finitions du type lasure, vernis ou peinture.
<b>Type de lasure</b>	Égalisateur de teinte
<b>Type de phase</b>	Solvantée
<b>Teinte</b>	Jaune
<b>Microporeuse</b>	Oui
<b>Hors poussière (en min)</b>	30
<b>Matériel d'application</b>	Par enduction (brosse ou rouleau), aspersion (ruissellement, flow coat), au pistolet (pneumatique, airless, électrostatique) et par trempage.

<b>Pour application horizontale</b>	Oui
<b>Pour application verticale</b>	Oui
<b>Rendement du produit</b>	8 à 12 m <sup>2</sup> par litre
<b>Fabrication française</b>	Oui
<b>Résistance aux UV</b>	Non
<b>Recouvrable (en h)</b>	12
<b>Spécificité</b>	Ne pas appliquer sur bois gelés. Liquide à odeur de solvant pétrolier.
<b>Modèle</b>	Obbiasure
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-260

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	PRIX
<b><u>HAG003</u></b>	<b>25 L</b>	<b>777,72 €</b>
<b><u>HAG0030</u></b>	<b>5 L</b>	<b>198,60 €</b>