

Consommables de chantier > Traitement du bois > Lasure >

Lasure gel finition solvantée OBBIATIX



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Obbia
Utilisation	Pour la finition et entretien de bois de structure, menuiseries, bois de décoration, etc., lorsqu'une protection renforcée est souhaitée vis à vis des agents atmosphériques (pluie, neige, rayons U.V. du soleil).
Type de phase	Solvantée
Microporeuse	Oui
Hors poussière (en min)	180
Matériel d'application	Brosse ou pistolet
Hydrofuge	Oui
Spécificité	La haute teneur en résines alkydes d'OBBIATIX permet une meilleure protection hydrofuge et limite les variations dimensionnelles des bois dues aux échanges hygrométriques.

Nettoyage du matériel	White spirit
Pour application horizontale	Oui
Pour application verticale	Oui
Rendement du produit	12 à 15 m ² par litre
Fabrication française	Oui
Résistance aux UV	Oui
Recouvrable (en h)	12
Modèle	Obbiatix
Type de lasure	Finition

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TEINTE	CONTENANCE	SECTEUR - PAGE CATALOGUE
<u>HAG0190</u>	Incolore	1 L	10-261
<u>HAG0191</u>	Incolore	5 L	10-261
<u>HAG0192</u>	Chêne clair	1 L	10-261
<u>HAG0193</u>	Chêne clair	5 L	10-261
<u>HAG0194</u>	Chêne moyen	1 L	10-261
<u>HAG0195</u>	Chêne moyen	5 L	10-261
<u>HAG0196</u>	Chêne foncé	1 L	10-261
<u>HAG0197</u>	Chêne foncé	5 L	10-261
<u>HAG0198</u>	Châtaignier	1 L	10-261
<u>HAG0199</u>	Châtaignier	5 L	10-261
<u>HAG0200</u>	Pin	1 L	
<u>HAG0201</u>	Pin	5 L	
<u>HAG202</u>	Blanc	1 L	10-261
<u>HAG203</u>	Blanc	5 L	10-261