

Consommables de chantier > Traitement du bois > Lasure >

Lasure finition aqueuse Obbiacryl PRO



Protection longue durée 10 ans.



[Voir la fiche technique](#)

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Obbia
Utilisation	Pour l'entretien et finition des bois de structure, menuiseries, portes et fenêtres, bois de décoration, etc., quand une protection renforcée est demandée contre les agressions des agents extérieurs, pluie, neige, contre les rayonnements ultra-violet du soleil.
Type de lasure	Finition
Type de phase	Aqueuse (à l'eau)
Microporeuse	Oui
Hors poussière (en min)	30
Matériel d'application	Brosse ou pistolet
Hydrofuge	Oui

Modèle	OBBIACRYL PRO
Nettoyage du matériel	Eau savonneuse
Pour application horizontale	Oui
Pour application verticale	Oui
Rendement du produit	8 à 10 m ² par litre
Fabrication française	Oui
Résistance aux UV	Oui
Recouvrable (en h)	4
Secteur - Page catalogue	10-261

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TEINTE	CONTENANCE
<u>HAG040</u>	Incolore	5 L
<u>HAG041</u>	Chêne clair	5 L
<u>HAG042</u>	Chêne	5 L
<u>HAG043</u>	Châtaignier	5 L
<u>HAG045</u>	Incolore	1 L
<u>HAG046</u>	Chêne clair	1 L
<u>HAG047</u>	Chêne	1 L
<u>HAG048</u>	Châtaignier	1 L
<u>HAG0480</u>	Chêne foncé	1 L
<u>HAG0481</u>	Chêne foncé	5 L