

Consommables de chantier > Traitement du bois > Lasure >

Lasure Glacis aux huiles naturelles



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Diotrol
Démarche de développement durable	Oui
Rendement du produit	100 g/m ² par couche
Matériel d'application	Pinceau ou machines spéciales
Nettoyage du matériel	Immédiatement avec de l'essence artificielle. Dissoudre le glacis sec avec du dilutif nitro-cellulosique ou nettoyeur pour pinceaux.
Résistance aux UV	Oui
Recouvrable (en h)	24
Modèle	Glacis
Spécificité	Protection contre les intempéries et les rayons UV très efficace.

	Contient des agents dénaturants contre les insectes et le bleuissement, formulé sans biocides et insecticides.
Type de phase	Solvantée
Utilisation	Pour une protection préventive qui pénètre profondément, qui ne s'écaille pas et qui relève le caractère naturel du bois. Peut convenir pour une application à l'intérieur et pour les ruches.
Secteur - Page catalogue	10-262

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TEINTE	CONTENANCE
<u>DIL001</u>	Incolore	1 L
<u>DIL002</u>	Incolore	5 L
<u>DIL003</u>	Epicéa	1 L
<u>DIL004</u>	Epicéa	5 L
<u>DIL005</u>	Pin clair	1 L
<u>DIL007</u>	Chêne clair	1 L
<u>DIL008</u>	Chêne clair	5 L
<u>DIL009</u>	Acajou	1 L
<u>DIL010</u>	Acajou	5 L
<u>DIL011</u>	Afrormosia (chêne moyen)	1 L
<u>DIL012</u>	Afrormosia (chêne moyen)	5 L
<u>DIL013</u>	Noyer foncé	1 L
<u>DIL015</u>	Blanc	1 L
<u>DIL016</u>	Gris vieux bois	1 L
<u>DIL0161</u>	Teck	1 L
<u>DIL0162</u>	Teck	5 L
<u>DIL0163</u>	Palissandre	1 L
<u>DIL0165</u>	Ebène	1 L
<u>DIL0166</u>	Ebène	5 L