

[Consommables de chantier](#) > [Étanchéité](#) > [Mastic et Silicone](#) >

Mastic de vitrier Monustop

**Den Braven****LE**

Sans isocyanates et silicones. Forte résistance mécanique, excellente résistance aux intempéries et au vieillissement.

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Utilisation	Pour le scellement à élasticité durable du vitrage simple, du vitrage double et du verre monumental.
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Coloris	Blanc
Contenance	290 ml
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Résistance à la température maximum (en °C)	90
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	40
Dureté Shore-A	30
Allongement à la rupture (en %)	275



Peut se peindre	Oui
Temps de formation de peau (en min)	10
Durée de conservation (en mois)	18
Préconisation métier	Vitrier
Spécificité	Mastic hybride. Scellement dans les ossatures en bois, métal et béton sans parclose.
Support d'utilisation	Bois, Métal, Béton, Verre
Sans solvant	Oui
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Huile de lin

Caractéristiques produit

Référence	SOA106
Marque	Den Braven
Secteur - Page catalogue	6-159