

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Scellement chimique > Cartouche de scellement chimique >

Scellement chimique D.I.



I.N.G. FIXATIONS

LE

Sans styrène



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques techniques

| | |
|--|------------------------|
| Coloris | Ton pierre |
| Température d'application minimum (en °C) | 0 |
| Température d'application maximum (en °C) | 30 |
| Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions) | ETE22/0025; ETE22/0016 |
| Durée de conservation (en mois) | 12 |
| Charge dans béton non fissuré pour tige M10 (kg) | 950 |
| Charge dans maçonnerie pour tige M10 avec tamis (kg) | 100 |
| Contenance | 410 ml |



| | |
|------------------------------|--|
| ETA-CE | Oui |
| Support d'utilisation | Béton, Béton cellulaire , Parpaing, Brique, Pierre |
| Utilisation | Enseignes, portails, gonds de volets, sabots de charpente, stores, chauffes-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antennes, équerres de bardage, etc. |
| Matière | Polyester |

Caractéristiques produit

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Référence | SOA070 |
| Marque | Ing Fixations |
| Secteur - Page catalogue | 10-103 |