

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Scellement chimique > Cartouche de scellement chimique >

## Scellement chimique D.I.



**I.N.G. FIXATIONS**

LE



Sans styrène



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

<b>Coloris</b>	Ton pierre
<b>Température d'application minimum (en °C)</b>	0
<b>Température d'application maximum (en °C)</b>	30
<b>Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)</b>	ETE22/0025; ETE22/0016
<b>Durée de conservation (en mois)</b>	12
<b>Charge dans béton non fissuré pour tige M10 (kg)</b>	950
<b>Charge dans maçonnerie pour tige M10 avec tamis (kg)</b>	100
<b>Contenance</b>	410 ml

<b>ETA-CE</b>	Oui
<b>Support d'utilisation</b>	Béton, Béton cellulaire , Parpaing, Brique, Pierre
<b>Utilisation</b>	Enseignes, portails, gonds de volets, sabots de charpente, stores, chauffe-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antennes, équerres de bardage, etc.
<b>Matière</b>	Polyester

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>SOA070</b>
<b>Marque</b>	Ing Fixations
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-103