

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Scellement chimique > Cartouche de scellement chimique >

## Scellement chimique D.I.



I.N.G. FIXATIONS

LE

Sans styrène

Votre prix : 20,45€ HT



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

Coloris	Ton pierre
Température d'application minimum (en °C)	0
Température d'application maximum (en °C)	30
Evaluation Technique Européenne (ETE selon dimensions)	ETE22/0025; ETE22/0016
Durée de conservation (en mois)	12
Charge dans béton non fissuré pour tige M10 (kg)	950
Charge dans maçonnerie pour tige M10 avec tamis (kg)	100
Contenance	410 ml



<b>ETA-CE</b>	Oui
<b>Support d'utilisation</b>	Béton, Béton cellulaire , Parpaing, Brique, Pierre
<b>Utilisation</b>	Enseignes, portails, gonds de volets, sabots de charpente, stores, chauffes-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antennes, équerres de bardage, etc.
<b>Matière</b>	Polyester

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>SOA070</b>
<b>Marque</b>	Ing Fixations
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-103