

Consommables de chantier > Traitement du bois > Lasure >

## Lasure base aqueuse aux huiles naturelles



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Diotrol
<b>Démarche de développement durable</b>	Oui
<b>Recouvrable (en h)</b>	4
<b>Modèle</b>	Aqua Glacis
<b>Spécificité</b>	Adhérence parfaite et ne s'écaille pas. Un bloqueur UV augmente la protection du bois et la durée de vie du glacis.
<b>Rendement du produit</b>	80 à 110 g/m <sup>2</sup> par couche
<b>Nettoyage du matériel</b>	A l'eau, une fois secs au diluant cellulosique ou universel.
<b>Matériel d'application</b>	Rouleau ou pistolet
<b>Hors poussière (en min)</b>	2

<b>Type de phase</b>	Aqueuse (à l'eau)
<b>Utilisation</b>	Emulsion d'huiles naturelles séchant par oxydation et qui se dilue à l'eau. Exempt de biocides et de solvants, s'applique à l'intérieur et à l'extérieur.
<b>Secteur - Page catalogue</b>	10-262

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	TEINTE
<a href="#"><u>DIL031</u></a>	1 L	Incolore
<a href="#"><u>DIL034</u></a>	5 L	Epicéa
<a href="#"><u>DIL037</u></a>	1 L	Chêne clair
<a href="#"><u>DIL038</u></a>	5 L	Chêne clair
<a href="#"><u>DIL045</u></a>	1 L	Blanc
<a href="#"><u>DIL046</u></a>	1 L	Gris vieux bois
<a href="#"><u>DIL047</u></a>	1 L	Teck