

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

Colle vinylique milieu humide R41



Excellente résistance à l'arrachement. Translucide après séchage.



[Voir la fiche technique](#)



FABRIQUÉ EN FRANCE



Caractéristiques produit

Marque	Sader
Démarche de développement durable	Oui
Classe	D3
Norme NF EN 204	Oui
Temps ouvert à 20°C (en min)	8
Durée de conservation (en mois)	12
Ininflammable	Oui
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Température d'application minimum (en °C)	7

Rendement du produit	100 à 150 g/m ² pour collages de surfaces et 150 à 200 g/m ² pour des collages de bois massifs
Coloris	Blanc
Matériel d'application	Pinceau, spatule, brosse, rouleau, encolleuse
Type de colle	Vinylique
Usage	Intérieur, Extérieur sous abri
Temps de pressage à 20% (en min)	20
Fabrication française	Oui
Temps de séchage (en h)	4
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Matière	Polyacétate de vinyle
Utilisation	Permet l'assemblage de bois de toutes essences et panneaux de bois, de parquets en pose flottante, l'aboutage de bois massifs, pour les menuiseries intérieures et extérieures abritées des intempéries, et placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux MDF hors ignifugés).
Secteur - Page catalogue	10-289

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	PRIX
<u>CEC018</u>	750 g	35,46 €
<u>CEC019</u>	5 kg	125,21 €
<u>CEC020</u>	20 kg	468,32 €