


Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville métallique >

Cheville zamak autoperceuse Krono



Caractéristiques techniques

Utilisation	Pose sur plaques de plâtre simple peau BA10, BA13 et BA15.
Matière de la cheville	Zamak
Catégorie de charge	Charge légère
Longueur de la vis / filetage (mm)	35
Type de support	Creux
Matière des vis	Acier zingué
Longueur de la cheville (mm)	31
Épaisseur minimum du support (mm)	10
Épaisseur maximum du support (mm)	20
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (mm)	15

Vis incluse	Oui
Contenance	100 pcs
Tête de vis	Tête cylindrique
Spécificité	Sans perçage préalable, très résistant à la chaleur.
A collerette	Non
Charge indicative en traction selon support	Traction 10 daN dans plaque de plâtre 13 mm, Cisaillement 10 daN dans plaque de plâtre 13 mm
Forme de l'empreinte	Phillips
ETA-CE	Non
Epaisseur de paroi minimum (mm)	10
Epaisseur de paroi maximum (mm)	20
Diamètre de la vis ou de la tige filetée (en mm)	4,50
Support d'utilisation	Plaque de plâtre
Type de cheville	Autoperceuse

Caractéristiques produit

Référence	EXP013
Marque	Scell it
Secteur - Page catalogue	10-89