

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville métallique >

Coffret 200 chevilles zamak autoperceuses Krono







Caractéristiques techniques

Utilisation	Pose sur plaques de plâtre simple peau BA10, BA13 et BA15.
Matière de la cheville	Zamak
Catégorie de charge	Charge légère
Type de support	Creux
Matière des vis	Acier zingué
Épaisseur minimum du support (en mm)	10
Épaisseur maximum du support (en mm)	20
Tête de vis	Tête ronde
Spécificité	Sans perçage préalable, très résistant à la chaleur.
A collerette	Non

Charge indicative en traction selon support

Traction 10 daN dans plaque de plâtre 13 mm, Cisaillement 10 daN dans plaque de plâtre 13 mm

Forme de l'empreinte

Phillips

Épaisseur maximum de la pièce à fixer (en mm)

15

Contenance

200 pcs

ETA-CE

Non

Vis incluse

Oui

Livrée(e) avec

1 tournevis empreinte PH2

Epaisseur de paroi minimum (mm)

10

Epaisseur de paroi maximum (mm)

20

Longueur de la vis / filetage (en mm)

35

Diamètre de la vis ou de la tige filetée (en mm)

4,50

Longueur de la cheville (en mm)

31

Support d'utilisation

Plaque de plâtre

Type de cheville

Autoperceuse

Caractéristiques produit

Référence **CBP700**

Marque **Scell it**

Secteur - Page catalogue **10-89**